


更换 3 幢一单元货梯报价单

电梯设备、安装及工程配套报价书

报价货币单位：人民币（元）

序号	品牌	电梯型号	层/站/门	台数	货梯价格	
					电梯单价（含设备采购+运费+安装+工程配套价）	小计
2#	HITACHI	MCA-1050-C0120 (单开门)	32/32/32	1	355,000.00	355,000.00
合计				1	/	355,000.00
合计		小写	¥: 355,000.00 元			
		大写	叁拾伍万伍仟元整。			

备注：1、价格为总包工程价，含税、含旧梯拆卸，新电梯设备、安装、修复附加工程；（旧梯所有材料归乙方）
2、电梯产品符合 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和 GB10058《电梯技术条件》，扶梯产品符合 GB16899-2011《扶梯制造与安装安全规范》。

甲方：湛江市橄榄园物业服务有限公司	乙方：湛江日赞电梯工程有限公司
经办人（签名）： 	电话：0759-3932588 1328229552
	开户行名称：工行湛江霞山支行
	账号：2015020509000658651
业主委员会盖章确认： 	经办人： 

价格说明：

- 1、以上价格包含本报价书附件“技术规格”所列之内容。
- 2、以上报价已含税，价格已含电梯安装本身人工、吊装、井道内脚手架费用。
- 3、以上价格已含：电梯厂家验收和运行保险等。
- 4、以上价格不含：电梯的机房井道降噪、井道的修改、井道预埋的设置、监控外延电气管线等涉及建筑工程的费用。
- 5、如无特别说明，以上价格不含：电梯安装时土建总承包方可能额外收取的水电费、土建配合费及工地险分摊等费用。

- 6、交货期从落实合同技术细节、买方支付排产款起开始计算，最终以签订合同的交货期为准。
- 7、电梯设备、安装报价工程项目以《电梯设备采购合同》、《电梯设备安装合同》、《电梯工程配套合同》相符合。

报价书附件

1、技术规格

附件：技术规格（1）

电梯编号	金海湾 1#客梯
电梯型号	MCA-1050-C0120（单开门）
台数	1
载重量(kg)	1050
速度(m/min)	120
层/站/门	32/32/32
服务楼层	-1. 1. 2. 3. . . . , 31
基站	1
驱动方式	微机控制交流变频调压调速
电源	动力电源：380V/50Hz，照明电源：220V/50Hz
控制方式	并联控制
制作标准	Q/RLDT-1—2020《电梯产品标准》（优于 GB7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》
井道尺寸(宽×深)(mm)	1#：2100*2200
机房尺寸(宽×深×高)(mm)	1#：2100*2200*2000
井道总高(m)	107.650
提升高度(m)	99.900
顶层净高(mm)	5900
底坑净高(mm)	1850
轿内尺寸(宽×深)(mm)	1600*1500
轿厢天花	RF-018_发纹不锈钢
轿厢高度(mm)	天花高度_2600
轿厢前壁	发纹不锈钢
门灯横梁	发纹不锈钢
轿厢侧壁	发纹不锈钢
轿厢后壁	发纹不锈钢
轿门	发纹不锈钢
扶手	轿厢左右两侧单排-AA-BS 扁形-发纹不锈钢
轿厢地面	拼花大理石
开门方向	中分门
开门尺寸(宽×高)(mm)	900×2100
轿厢操纵箱、操纵箱按钮	GOPR—820-发纹不锈钢-WL-MWB

轿厢位置指
门套
层（厅）门
厅外召唤

钢牛腿提
轿门门锁
机房通道
其他配置

电梯编号

标准

功

轿厢位置指层器	单色液晶-设置于操纵箱
门套	所有层_小门套_发纹不锈钢
层(厅)门	所有层_发纹不锈钢
厅外召唤指示器、外召按钮	所有层_VIB-820 发纹不锈钢_WL-MWB

钢牛腿提供	卖方提供
轿门门锁	有
机房通道门提供	客户负责
其他配置	主轨改为 T89-1/B 产品合格证使用单位: 湛江市橄榄园物业服务有限公司

技术规格 (2)

电梯编号	金海湾 1#客梯		
标准功能	对讲机通讯功能	运行次数显示功能	轿顶检修操作功能
	电动机空转保护功能	泊梯功能: 1 层	无效内指令自动消除功能
	全集选控制运行功能	超速机械保护功能	故障自动检测功能
	抗电磁干扰功能	开门异常自动选层功能	轿内照明自动控制功能
	起动补偿功能	开关门时间异常保护功能	门机过载保护功能
	警铃报警功能	满载直驶运行功能	待机定期自检功能
	反向内指令自动消除功能	开门时间自动调整功能	开门时间自动控制功能
	停车在非门区报警功能	机房调试操作功能	位置异常自动校正功能
	故障低速自救运行功能	停电应急照明功能	底坑对讲机通讯功能
	超载保护功能	故障自动存储功能	抱闸动作的双安全检测功能
	消防迫降功能: 1 层	超速电气保护功能	电梯服务支援系统
	超载报警功能	轿内慢速运行功能	电动机过载保护功能
	层高自测定功能	门停止运行功能	轿内通风自动控制功能
	同步电机磁极码静态测试功能	轿内误指令取消功能	无呼自返基站功能: 1 层
选配功能	五方通话功能	消防员专用功能: 1 层	预留视频电缆 (数字接口)
	并联控制功能	提前预开门功能	轿内误指令取消功能
	微动平层功能	彩色轿厢摄像头功能	电梯专用空调 (品信)
功能说明	电梯服务支援系统: 保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时, 卖方免费提供服务 (为确保电梯服务支援系统功能的正常使用, 用户需保证电梯安装场所的 GPRS 信号良好)。保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时, 卖方有权终止服务并拆除装置 (不影响电梯使用)。		
门保护装置	智能光幕保护功能		
对讲系统	机房 (无机房时为控制柜) 至监控中心的布线: 线材、线管及敷设工程由买方负责。		
视频电缆			
所有层无水泥牛腿, 改由钢牛腿安装。			
井道壁结构是: 混凝土墙, 井道壁厚是: 200mm			
井道的抗压强度不得小于 C25			

底坑以下为实地

井道四壁（包括各层统腰圈梁）应是垂直的，井道高度 $\leq 30\text{m}$ 时：井道垂直度偏差为 $0\sim+25\text{mm}$ ； $30\text{m}<$ 井道高度 $\leq 60\text{m}$ 时：井道垂直度偏差为 $0\sim+35\text{mm}$ ；井道高度 $> 60\text{m}$ 时：井道垂直度偏差为 $0\sim+50\text{mm}$ 。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。